

MC-10 & MC-11


Populaire et Economique : le ré-enrouleur « MINI-CAT »

Les MINI-CAT, sont les ré-enrouleurs d'étiquettes économiques les plus populaires. Ils sont capables de ré-enrouler des rouleaux d'étiquettes jusqu'à 125 mm de large (115 mm pour le MC-11), jusqu'à 220 mm de diamètre, à une vitesse qui va jusqu'à 25 cm/sec. Les MINI-CATs peuvent aussi être utilisés comme dérouleurs d'étiquettes.



Le MINI-CAT-10 (**MC-10**) a un porte-mandrin de 76 mm* de diamètre. Vous pouvez aussi utiliser la fonction "ré-enroulement sans mandrin", pour ré-enrouler directement sur l'axe.

Le MINI-CAT-11 (**MC-11**) inclus un "Porte-mandrin Ajustable" de précision qui s'ajuste en quelques secondes pour accepter tous diamètres de mandrins entre 25 et 101 mm.




Ces deux MINI-CATs utilisent la technologie propre à LABELMATE de "Constant Adjustable Torque™" ("CAT" "Couple Constant Réglable"), pour atteindre des performances fiables et impressionnantes à un petit prix sans précédent. Un moteur, spécialement conçu pour les MINI-CATs, offre un fonctionnement bi-directionnel et sans soucis. Un interrupteur permet de facilement contrôler la force d'enroulement. Le MINI-CAT n'utilise pas de bras de tension, aucune courroie fragile ni embrayage, aucune adaptation de la vitesse n'est nécessaire. Votre MINI-CAT s'adapte automatiquement à la vitesse de toutes les imprimantes jusqu'à 50 cm/sec, et permet même le retour en arrière des étiquettes vers l'imprimante (Back-Feeding), si nécessaire.



Les MINI-CATs ont une flasque intérieure pour garder le bord de la bande d'étiquettes aligné tandis que les étiquettes sont ré-enroulées. Aussi disponible en option : un Guide Papier Ajustable (APG-MC) qui se monte directement sur la plaque de base du MC-10 ou MC-11 et guide le bord extérieur de l'étiquette. Pour le MC-10, une flasque extérieure (MC-10 2nd Flange) est aussi disponible en option. Voir les photos.

Une construction robuste en acier, vous permet de simplement placer votre MINI-CAT près de l'imprimante. Des pieds anti-dérapants empêchent le MINI-CAT de bouger. Fiable, de grande qualité et sans besoin de maintenance, le MC-10 / MC-11 bénéficie d'une **Garantie Limitée 5-ans Pièces et Mains d'œuvre**. Des marquages, couleurs ou porte-mandrins personnalisés sont disponibles pour des applications personnalisées selon vos besoins.



MC-10 & MC-11 SPECIFICATIONS:

Largeur d'étiquettes : MC-10 Jusqu'à 125 mm. MC-11 Jusqu'à 115 mm.

Poids Maximum du rouleau d'étiquettes : 5 Kg.

Diamètre du rouleau d'étiquettes : Jusqu'à 220 mm.

Diamètre du mandrin : MC-10: 38, 40, 44, 70, 76 mm au choix ou sans mandrin. MC-11: Tous de 25 à 101 mm.

Vitesse : Jusqu'à 50+ cm/sec. Force de ré-enroulement ajustable.

Marche/Arrêt : Interrupteur ON-OFF. **Direction :** Bi-directionnel.

Alimentation : 220-240 vac 50Hz. UL / CSA Listed Power Supply. 120vac 60Hz. 20 va. Disponible au même prix.

Dimensions : H-L-P 229 x 152 x 279-mm. **Poids :** 5 kg.

Options : Guide Papier Ajustable (**APG-MC**) pour MC-10 ou MC-11. Flasque extérieure en plastique (**MC-10 Flange**) seulement pour le MC-10.

Garantie: Garantie Limitée 5 ans Pièces et mains d'Oeuvre, la plus longue dans le secteur ! (La Garantie Limitée est de 1 an sur le module d'alimentation).



Spécifications sujettes à modifications sans préavis. DataMC FR.doc Rev.10/2011

PRINTEKNOLOGIES

05 57 99 01 78

contact@printeknologies.com

www.printeknologies.com

The World's Leading Manufacturer of Label Rewinders, Unwinders, Dispensers, Slitters and Core Chucks
LABELMATE EUROPE, 69 AVENUE ALPHONSE XIII, B-1180 BRUSSELS, BELGIUM
+32 2 375-6960 FAX +32 2 375-3896 www.labelmate.com E-mail : brussels@labelmate.com
LABELMATE USA LLC. E-mail : info@labelmateusa.com